

## 3W 光纤隔离器 ( XHP-IS03W)

### ☆产品描述

讯鸿(XHP)生产的 3W 光纤隔离器(XHP-IS03W)插入损耗低, 隔离度高, 体积非常小, 性能稳定可靠。适用于光纤激光器以及仪器设备应用。

### ☆产品图片



### ☆产品规格

参数	单位	数值
工作波长	nm	1064
工作带宽	dB	±10
插入损耗	dB	≤1.0
偏正相关损耗	db	≤0.2
消光比	dB	≥20
隔离度	dB	≥26
回损	dB	≥50
光纤型号	-	定制
最大功率	W	5
最大拉力	N	5
轴向	-	50
封装尺寸	mm	47.5×22×22
工作温度	℃	-5~+50
储存温度	℃	-25~+75

### ☆订购信息

器件编号	说明	选项
XXX-XXX	器件类型	XHP-IS03W
XX	工作波长	W1 = 1064, W2 = 1030nm, W3 = 定制
XX	承受功率	P01 = 1W, P03 = 3W
XX	轴向	S = 慢轴工作快轴阻止, F = 快轴工作慢轴阻止
XXXX	光纤型号	F1 = HI 1060, F2 = PM 980, F3 = 定制
XXX	尾纤类型	PT1 = 250um, PT2 = 900um, PT3 = 定制
XXX	封装尺寸	PS1 = 47.5×22×22mm, PS2 = 定制
XX	尾纤长度	L08 = 0.8M, L10 = 1M
XXX	接头类型	C01 = FC/UPC, C02 = FC/APC, C03 = SC/UPC, C04 = SC/APC, N = None

举例: XHP-IS03W-W1-P03-S-F1-PT1-PS1-L10-N