

4×1 特殊光纤耦合器 (XHP-WDM)

☆产品描述

讯鸿(XHP)生产的4×1特殊光纤耦合器(XHP-WDM)插入损耗低，回损高，稳定可靠。适用于光纤通讯网络、光纤传感系统和光纤测试设备等。

☆产品图片



☆产品规格

参数	型号
	488/520/650/780nm-4*1-0.5m-100*80*10
光纤型号	Nufern 630HP/Nufern 460HP
工作波长 (nm)	488/520/650/780
工作带宽 (nm)	±15
等级	P 级
结构	4*1
IL (dB)	≤2.8
接头型号	FC/APC
方向性 (dB)	≥55
工作温度(℃)	-5~+70
储存温度(℃)	-40~+85

☆订购信息

器件编号	说明	选项
XXX-XXX	器件类型	XHP-WDM
X	级 别	P=P 级
X	端口类型	1=4×1,
XXXX	工作波长	W1=488nm/520nm/650nm/780nm
X	光纤类型	PT1=Nufern 630HP/Nufern 460HP,
XXXX	尾纤类型	900=900μm 松套管
XX	接口类型	FA=FC/APC, FU=FC/UPC, SA=SC/APC, SU=SC/UPC, LA=LC/APC, LU=LC/UPC, N=None
X	光纤长度	L0.5=0.5m, S=定制
XXXX	封装尺寸	PS1=100×80×10mm

举例：XHP-WDM-P-1-W1-PT1-900-FA-L0.5-PS1